Christie LW401/LWU421/ LW551i/LWU501i

Audiovisual de empresa
Administración pública
Cuidados médicos
Educación superior
Lugares de culto

3LCD: una plataforma con todas las prestaciones y el máximo valor

La plataforma 3LCD de Christie® incluye modelos WXGA y WUXGA y opciones de brillo dentro del espectro de los 4000-5500 lúmenes. Ideal para espacios de dimensiones reducidas o medias que precisen de presentaciones de pantalla ancha, estos proyectores compactos llevan lámparas de larga duración y un filtro híbrido y ofrecen diferentes posibilidades de potencia standby (<0.35W). El juego de lentes opcionales permite seleccionar lentes de zoom con repetición de posiciones previas, con lo que los proyectores pueden ir moviendo imágenes entre múltiples ubicaciones o pantallas.

Ya no hace falta estar conectado a un tipo único de fuente: presente ahora su contenido usando conexión con cable, inalámbrica (con dongle inalámbrico opcional), sin ordenador mediante USB y/o por red.

Los proyectores llevan de serie unas funciones de limitación de acceso a los controles. Para una integración fácil con sistemas de control de terceros, utilice AMX Device Discovery y Crestron's RoomView™.

Tanto el Christie LW551i como el Christie LWU501i incluyen la posibilidad de consultar un menú rápido del display en LCD, lo que hace que tanto la instalación como el diagnóstico e informe de errores se conviertan en unas tareas ágiles y simples.

Elija uno de estos modelos de resolución ancha y aprovéchese de una calidad de imagen excepcional, un uso e instalación sencillos y de la tranquilidad que brindan la garantía y el servicio de Christie, sin rival en todo el sector

CHRISTIE®

		LW401	LWU421	LW551i	LWU501i
Imagen	brillo	• 4000 lúmenes ANSI	• 4200 lúmenes ANSI	• 5500 lúmenes ANSI	• 5000 lúmenes ANSI
	contraste	• 3000:1 (con Iris activo)			
Tecnología de display	tipo	• 3 x 0,59" LCD inorgánico	• 3 x 0,76" LCD inorgánico	• 3 x 0,75" LCD inorgánico	• 3 x 0,76" LCD inorgánico
	resolución nativa	• 1280 x 800 WXGA	• 1920 x 1200 WUXGA	• 1280 x 800 WXGA	• 1920 x 1200 WUXGA
Lámpara	tipo	• 245W UHP		• 330 W UHP	
	vida estimada	• Modo normal: hasta 2500 h. • Modo Eco: hasta 4000 h.		• Modo normal: hasta 2500 h.• Modo Eco: hasta 3000 h.	
Entrada	señales	• VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, UXGA, MAC16" NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM; 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (ver manual para lista detallada de señales compatibles)			
	frecuencias de escaneo	• Horizontal: 15-106kHz • Vertical: 56-120Hz			
Entradas/ salidas, control y red	entrada	• Entrada 1: 15 pin D-sub x 1 (soporte de componente) • Entrada 2: BNC x 5 • Entradas digitales: HDMI x 2 • Conector de 4 pines S-Video Mini DIN x 1 • Conector vídeo compuesto RCA x 1 • Conector componente vídeo RCA x 3 • USB Entrada USB tipo A x 2 (para red inalámbrica opcional) • USB tipo B x 1 (para display USB o control de ratón) • Audio – Entrada mini conector 3,5mm estéreo x 2, conector RCA (L,R) x 1			
	control	• D-sub de 9 pines x 1 para RS-232C (serial)			
Sistema óptico		• Zoom, foco y cambio de lente motorizado • Obturador de luz mecanizado			
Lentes		Relación de alcance			
	Fija (121-111104-XX)	• 1.0:1	• 0.8:1	• 0.8:1	• 0.8:1
	Zoom corto (121-112105-XX)	• 1.5-2.2[1]	• 1.2-1.8	• 1.2-1.8	• 1.2-1.8
	Zoom medio(121-113106-XX)	• 1.9-3.8	• 1.5-3.0[2]	• 1.5-3.0[2]	• 1.5-3.0[2]
	Zoom largo(121-114107-XX)	• 3.6-6.1	• 2.8-4.9	• 2.8-4.9	• 2.8-4.9
	Zoom ultralargo(121-115108-XX)	• 6.0-10.3	• 4.9-8.3	• 4.9-8.3	• 4.9-8.3
	keystone	• Keystone automático y manual • Horizontal: ±20 grados Vertical: ±12 grados corrección geométrica de 8 puntos (LW401, LW551i)			
Accesorios	estándar	• Cable de alimentación (EEUU, 1.8m) x 1, (RU, 1.8m) x 1 y (código Euro, 1.8m) x 1 • Cable de ordenador (2m) x 1 • cable HDMI-DVI (0.4m) x 1 • Unidad inalámbrica de control remoto x 1 y baterías "AA" x 2 • Etiqueta de seguridad x 1 • Cubierta de lente x 1 • Cubierta de adaptador x 1 • Soporte para cable x 1 • Software de red e inalámbrico (en un CD-ROM) • CD con manual de usuario			
	opcional	• Adaptador inalámbrico (121-116109-XX) • Filtro híbrido (003-004135-XX) • Montaje a techo (TBD)			
		• Lámpara 245W UHP (003-120707-01)		• Lámpara 330W UHP (003-120708-01)	
Conjuntos de características reforzadas		• Crestron RoomView • AMX Device Discovery • 360 grados de rotación de eje (LW551i, LWU501i) • Picture-by-Picture • Stack rápido con control dual Keystone digital (automático y manual) • Filtro híbrido con hasta 20.000 horas sin mantenimiento • Logo de arranque customizable • Relación de aspecto seleccionable • Interfaz de usuario gráfico intuitiva • Gráfico de alcance de lentes en pantalla • Teclado incorporado (conectado/standby, menú, flechas de arriba, abajo, izqda., dcha.) • Sensores frontales y traseros para teclado IR • Panel de información LCD (LWU501i,LW551i) • Keystone 3D para pantallas curvas simples (LW401, LW551i) • Diseño apilable para redundancia o brillo adicional[3] • aspectos de seguridad y entornos de menú incorporados • Capacidades de repetición de lentes[4] • Presentación sin PC • Entorno de elevada altitud • Plantillas de instalación en pantalla • Barra de seguridad			
Potencia	voltaje en funcionamiento	• 375W AC100-120V a 50/60Hz • 355W AC220-240V a 50/60Hz		• 480W AC100-120V a 50/60Hz • 455W AC220-240V a 50/60Hz	
	corriente en funcionamiento	• 3.8A máx a 100 VAC • 1.9A máx a 220 VAC		• 4.9A máx a 100 VAC • 2.4A máx a 220 VAC	
	consumo	• 375W AC100-120V a 50/60Hz • 355W AC220-240V a 50/60Hz • <0.35W AC230V a 50/60Hz en standby con modo de ahorro[5]		• 480W AC100-120V a 50/60Hz • 455W AC220-240V a 50/60Hz • <0.35W AC230V a 50/60Hz en standby con modo de ahorro[5]	
	disipación	• 1280 BTU/h. a 100-120V • 1212 BTU/h. a 220-240V		• 1683 BTU/h. a 100-120V • 1553 BTU/h. a 220-240V	
Dimensiones	tamaño	• (largoxanchoxalto): 18,7 x 19,6 x 5,8" (476 x 498 x 147mm)[6]			
	tamaño de envío	• (largoxanchoxalto) 26,9 x 21,7 x 9,0" (683 x 552 x 229mm)			
	peso	• 18,7lbs (8,5kg)		• 19,6lbs (8,9kg)	
	peso de envío	• 27.4lbs (12,4kg)		• 28,3lbs (12,8kg)	
Ruido		• Modo estándar: 35dB • Modo Eco: 29dB		• Modo estándar: 37dB • Modo Eco: 31dB	
Entorno de funcionamiento		• Temperatura: 32-104°F (0-40°C) • Altitud: 0-10.000pies (0-3048m) • Humedad (sin condensación): 10-85%			
Normativa		Este producto cumple con las siguientes regulaciones de seguridad de producto, requisitos medioambientales y compatibilidad electromagnética (EMC) • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/ CISPR22 Class A • EN55024/CISPR24 • IEC 60950-1 • UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • Directiva (EC) 2002/95/EC (RoHS) • Directive 2002/96/EC (WEEE) • Regulación UE (EC) N° 1907/2006 (REACH) • Marcas de certificaciones: cULus (Canadá y EEUU), CE (UE), CCC (China), GoST-R (Rusia), C-Tick (Australia yNueva Zelanda), Sudáfrica			
Garantía limitada		• Proyector: tres años en piezas y mano de obra • Lámpara: 120 días o 500 horas (lo que suceda antes) •Para más información sobre nuestra garantía limitada contacte con un representante autorizado de Christie			

[1] Esta lente viene de fábrica con el Christie LW401, y es opcional en el Christie LW551i, LWU421, LWU501i. [2] Esta lente viene de fábrica con el Christie LW551i, LWU421, LWU501i, y es opcional con el Christie LW401. [3] Con instalación apilada este proyector está indicado sobre todo para eventos o para uso temporal. En el caso de una aplicación de instalación fija deberá, posiblemente, realinearse. [4] No disponible en lentes fijas y no incluye capacidades de zoom o enfoque. [5] El modo de ahorro inhabilita las funciones de Monitor Out, Audio out, Centrado de Lente, comunicación LAN y control RS-232c, excepto la potencia de mando de standby. [6] Dimensiones de cuerpo con lentes estándar y pies en posición de altura mínima.

Corporate offices

Christie Digital Systems USA, Inc
USA – Cypress
PH: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.
Canada – Kitchener
PH: 519 744 8005

EMEA offices

Spain
Pol. Ind. Prado del Espino
c/ Labradores, 12 Nave 5
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
PH: +34 91 633 9990

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 (0)11 510 0094

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 100

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 664540

Middle East
PH: +971 (0) 4 320 6688

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961

Certified System
ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario

3 YEAR WARRANTY
CHRISTIE LCD, 1-CHIP AND 3-CHIP DLP®

For the most current specification information, please visit www.christieemea.com

Copyright 2014 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.

CHRI3363_ES_JAN14

CHRISTIE®